



Logan MCV

Características técnicas

	Sce75	Tce 90 S&S	Tce 90 S&S Stepway	Tce 90 S&S GLP	Blue dCi 95	Blue dCi 95 Stepway
Motorización						
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina/ GLP	Diésel	Diésel
Potencia máxima kW CEE (cv) a régimen (r.p.m.)	54 (73) a 6300	66 (90) a 5000	66 (90) a 5000	66(90) a 5000	66 (90) a 4000	66 (90) a 4000
Par máximo CEE (Nm) a régimen (r.p.m.)	95 a 3500	140 a 2250	140 a 2250	140 a 2250	220 a 1750	220 a 1750
Tipo de inyección / de motor	Indirecta Multipunto	Indirecta Multipunto	Indirecta Multipunto	Indirecta Multipunto	Inyección directa	Inyección directa Common Rail
Cilindrada (cm ³)	998	898	898	898	1461	1461
Número de cilindros / de válvulas	3/12	3/12	3/12	3/12	4/8	4/8
Norma de depolución	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Stop & Start y recuperación de energía en la frenada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prestaciones						
Velocidad máxima (km/h) / 0-100 km/h (s)	158	175	168	175	173	170
400 m / 1000 m salida en parado (s)	20"50/ 36"70	17"50/ 32"80	18"40/ 34"20	17"60/ 33"0	18"20/ 33"70	18"80/ 34"70
Caja de velocidades						
Tipo de caja de velocidades / Número de velocidades	Manual/5	Manual/5	Manual/5	Manual/5	Manual/5	Manual/5
Dirección						
Dirección	Asistida hidráulica con bomba eléctrica					
Diámetro de giro entre aceras (m)	10,82	10,82	10,66	10,82	10,82	10,66
Frenos						
Delantero: discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm) / Traseros espesor (pulgadas)	(DV) 258 (T) / 9	(DV) 258 (T) / 9	(DV) 258 (T) / 9	(DV) 258 (T) / 9	(DV) 258 (T) / 9	(DV) 258 (T) / 9
Llantas, ruedas y neumáticos						
Medida de llantas y de neumáticos de referencia (delantero y trasero)	185/65 R15 88T	185/65 R15 88T	195/55 R16 91H	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16
Consumos y emisiones (Comunicados en NEDC BT)						
Protocolo de homologación	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Mode Eco	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reserva (l)	50	50	50	50 (32 GLP)	50	50
Emisiones de CO ₂ (g/km) *	124	121	125	Gasolina 131/ GLP 122	97	103
Consumo en ciclo extra-urbano (l/100km) *	4,9	4,5	4,9	Gasolina 4,9/ GLP 6,5	3,4	3,7
Consumo en ciclo urbano (l/100 km) *	6,5	6,6	6,5	Gasolina 7,2/ GLP 8,8	4,1	4,2
Consumo en ciclo mixto (l/100 km) *	5,4	5,3	5,5	Gasolina 5,8/ GLP 7,5	3,7	3,9
Masas (Kg)						
En vacío en orden de marcha (MVODM) min/max	1032	1075	1116	1128	1090	1178
Total circulando (MTR)	2364	2396	2415	2431	2480	2490
Masa máxima autorizada en carga (MMAC)	1554	1586	1605	1621	1670	1680
Carga útil (CU) min/max	522	511	489	493	580	502
Masa máxima remolcable con freno min/max	810	810	810	810	810	810
Masa máxima remolcable sin freno	550	575	595	600	580	625
Volumen de maletero mínimo bajo oculta-equipaje con kit de reparación / con rueda de recambio según norma ISO 3832 mini (dm ³ VDA)	a determinar/ 573					
Volumen de maletero máximo con banqueta trasera abatible y con kit de reparación / con rueda de repuesto según norma ISO 3832 mini (dm ³ VDA)	a determinar/ 1579					
Volumen de maletero mínimo con bajo oculta-equipaje con kit de reparación/con rueda de repuesto (en litros)						
Volumen de maletero máximo con banqueta trasera abatible con kit de reparación / con rueda de reparación (en litros)						

* Con el fin de facilitar al consumidor las comparativas entre modelos, los motores homologados según valores WLTP se comunican en valor NEDC obtenidos según la metodología para la correlación que recoge el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión de 2 de junio de 2017, en relación con los cambios en valores de emisión de CO₂ y de consumo de combustible de vehículos ligeros introducidos por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión de 1 de junio de 2017.

Fecha actualización : Octubre 2018